

TEKNISK DATA

Lysningsplader består af en fræsefast MDF-plade.

Lysningspladen er som standard UV-lakeret i hvid (RAL 9010). Farveskift og ændring til anden laktype (eksempelvis syrehærdende) kan ske mod tillæg.

Gerigten består af en fræsefast MDF-plade.

Gerigten er som standard omviklet med en lakeret papir i hvid (RAL 9010). Farveskift kan ske mod tillæg.

Gerigten efterbehandles/overmales som andet træværk. (se vedligeholdelse nedenfor).

VEDLIGEHOLDELSE

Vindueslysningerne fra LAMIPRO kan holde til normal slitage.

I tilfælde af at lysningerne bliver ridsede, kan man gøre følgende:

1. Spartling af lysningen, hvor der forekommer ridser
2. Området, som man vil udbedre, kan slibes med en blød svamp (korn 220)
3. Afrense området med grundrens
4. Grundes med Beck & Jørgensen 726 Supergrund Acrylmellemmaling
5. Mellemslibning
6. Males med Beck & Jørgensen 784 Pari-Dan acrylemaille.

Rengøring foretages med hårdt opvredet, lunkes klud tilsat almindeligt rengøringsmiddel eller opvaskemiddel.

Vanskelige pletter kan fjernes med rensebenzin eller terpentin (start altid med mildeste metode, og prøve bør foretages på mindre synligt sted).

Pletter må ikke fjernes med skarpe genstande, da der derved kan opstå ridser.

Brug af malertape eller andre typer af tape på vindueslysningen bør aldrig forekomme.

Kommer der vand på vindueslysningen skal dette straks tørres op.